

ABUS Rohrsafe 729 mit Abdeckung



Artikel-Nr.: SB-ABUS729RS
Hersteller: ABUS Security Tech Germany
Gewicht: 0.6 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schlüsselbox.at/rohrsafe/schutzabdeckung/abus-rohrsafe-729-mit-abdeckung>



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schlüsselmanagement.at | office@schlüsselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

ABUS Schlüsseleinbautresor 729

ABUS 729 - Abdeckung - Zylindergehäuse

Die KeyGarage 729 bietet eine gute Lösung, um bei großen Mietobjekten sicher zu stellen, dass zum Beispiel Feuerwehren, Überwachungsunternehmen und andere Sicherheitsfirmen Zugriff auf Schlüssel haben. Sie werden in Nähe von Haus- und Eingangstüren fest in die Wand einbetoniert und bieten durch ihr kompaktes, rohrförmiges Maß zuverlässigen Schutz vor Aufbruchmaßnahmen. Die KeyGarage™ 729 ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ein kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes dient dazu, die deponierten Schlüssel sicher zu fixieren. Die KeyGarage ist im Innen- und Außenbereich nutzbar.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Profilhalbzylinder. Ein Halbzylinder 30/10 mit verstellbarer Sperrnase (Grundstellung 13:00 Uhr) ist erforderlich, beachten Sie hier auch unseren Menüpunkt Zubehör.

Fest verankertes Schlüsseldepot für Profilhalbzylinder für viele Einsatzzwecke

Unser Tipp: eignet sich aufgrund der Innengröße auch optimal zur Verwahrung von persönlichen, wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck!

Produktvorteile:

- Mit abnehmbarem Schlüsselring
- Mit vorderem umlaufenden Rand
- Zylindergehäusedeckel (Einsatz) aus Edelstahl
- Für den Einbau von Halbzyllindern, z.B. ABUS EC550 10/30
- Einsetzbar für Beton und Mauerwerk

Großer Schlüsselrohrrsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder

Technische Details:

Außenmaße (DMxT):	61 x 120 mm
Innenmaße (DMxT):	39 x 78 mm (lichtes Maß)
Notwendige Bohrkronen:	50 mm
Produktgewicht:	ca. 550 g
Material Saferohr:	Edelstahl
Material Schließesinsatz:	Verchromtes Messing
Maueranker:	Ohne

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Montage von Rohrtresorprodukten unbedingt handwerkliche Erfahrung und auch bestimmte Spezialwerkzeuge wie zB. Hartmetall-Kernbohrer erforderlich sind. Prüfen Sie vor dem Kauf das Mauerwerk, ob die Montage (Einbautiefe beachten) überhaupt möglich ist. Beachten Sie die Problematik (Festigkeit nicht gewährleistet) bei Wärmeschutzfassaden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Handwerker/Fachbetrieb in Ihrer Umgebung, wenn Sie für den Einbau Hilfe benötigen. Für die meisten Rohrtresorprodukte gibt es keine konkrete Montageanleitung, da die Hersteller davon ausgehen, dass der Einbau durch eine Fachfirma erfolgt. Wenn Sie daher vor oder nach dem Kauf Fragen zum Produkt/zur Montage haben helfen wir gerne weiter.



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluessselmanagement.at | office@schluessselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>